

МОБІЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ГАЛЬМІВНИЙ СТЕНД СЕРІЇ **RRT**

- **Єдиний офіційний та ексклюзивний представник в Україні пропонує:** універсальний роликівий гальмівний стенд RRT7500M для випробування всіх видів колісних транспортних засобів з навантаженням на вісь до 13 тон.
- Стенд розроблено з урахуванням всіх вимог ДСТУ 3649 и ДСТУ3333 та призначений для легкових та вантажних транспортних засобів під час здійснення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів в Україні. Програмне забезпечення стенда дозволяє водночас но керувати додатковими приладами, такими як: газоаналізатор, димомір, реглоскоп, тахометр. Отримані показники зберігаються в базі даних протоколів на ПК, а також зазначається в **загальному протоколі** с результатами випробування гальмівної системи.
- Стенд укомплектовано стійкою керування, бездротовим приладом для визначення зусилля натиску на педаль та визначення часу спрацювання гальмівної системи. Програмне забезпечення стенда дозволяє вимірювати вихлопні гази, димність, силу та рівень світла фар з подальшим формуванням результатів випробувань до єдиного протоколу.
- Обладнання застосовується суб'єктами, акредитованими НААУ за стандартом ISO/IEC 17025:2019.
- **Обладнання в наявності в Україні.**
- Гарантійна та після гарантійна підтримка клієнтів.
- Доставка, монтаж по всій території України. Навчання по роботі з обладнанням для лабораторії персоналом замовника, акредитованих по стандарту ISO 17025:2019 та 17020.

Особливості

Мобільний універсальний гальмівний стенд не потребує проведення підготовчих фундаментних робіт та мможлива експлуатація при виїзному контролі транспортних засобів на території замовника. Час розгортання стенда у робоче положення та підготовку до першого випробування складає орієнтовно 30 хвилин .

Основні технічні параметри

- Зручна мобільна конструкція дозволяє швидко змонтувати обладнання та розпочати процедуру перевірки транспортного засобу.
- Рифлена сталь забезпечує міцність конструкції та захищає від деформації.
- Вимірювання ваги транспортного засобу та навантаження на вісь здійснюється 6 сенсорами. Захист компонентів стенду ступінь IP65.
- Робочий діапазон температур від – 30 С до + 45С.
- Карбідокремнієве покриття роликів стенда 100% імітує асфальтове покриття, забезпечує максимальний коефіцієнт зчеплення з колесом транспортного засобу.
- Дистанційне керування випробуваннями на стенді можливо також з використанням мобільного пристрою (планшет, телефон) на базі Android.

Параметри:	RRT-2500M (легковий)	RRT-7500M (універсальний)
Максимальне навантаження на вісь	3 Т	10 Т-13Т
Потужність електродвигуна	4 кВт х 2	11 кВтх2
Швидкість оберту коліс	2.5-4.5 км/г (регульована)	2.5-4.5 км/г (регульована)
Довжина гальмівного ролика	1000 мм	1000-1200 мм
Колія	750 – 2700 мм	700 – 3100 мм
Діапазон вимірювання зусиль	0 – 9 кН	0 – 39 кН
Габарити (Д х Ш х В)	3270 x 770 x 160 мм	4000 x 1200 x 160 мм





