

Димомір JVS-600

Оцінка шкідливості відпрацьованих газів транспортних засобів з дизельним двигуном відбувається за допомогою димоміра.

Димність на відповідність нормам контролюють:

- на підприємствах, що експлуатують та обслуговують транспортні засоби: під час технічного обслуговування, після ремонту/регулювання агрегатів, систем та вузлів, які впливають на димність, а також під час виборчої перевірки транспортних засобів;
- на підприємствах, що виготовляють автомобілі чи двигуни, під час випробування готової продукції;
- під час перевірки транспортних засобів в дорожніх умовах;
- під час проведення обов'язкового державного технічного контролю транспортних засобів (технічного контролю ТЗ);
- під час оцінки відповідності (сертифікації) транспортних засобів, що були у використанні;
- під час випробувань транспортних засобів та двигунів з метою офіційного затвердження (сертифікації), перевірки відповідності виробництва.

Димомір JVS-600 призначений для вимірювання димності відпрацьованих газів дизельних та газодизельних автомобільних двигунів. JVS-600 вимірює натуральний показник послаблення світлового потоку (K) та коефіцієнт послаблення світлового потоку (N). Наявність цифрового тахометра (додатковий прилад) та датчика вимірювання температури мастила.

Димомір JVS-600 дозволяє проводити випробування у повній відповідності вимогам ДСТУ 4276:2004 и ISO/TS 16949:2002.

Показники відображаються на вбудованому LCD дисплеї, а також передаються на діагностичний комп'ютер у базу даних програмного забезпечення TSR. Прилад працює в системі «єдиний протокол» з іншим обладнанням торгівельної марки Jevol такими як гальмівний стенд, реглоскоп, газоаналізатор.

Основні технічні параметри

- Вхідна номінальна напруга:(V/Ph/Hz/W) : 220/1/50/200
- Діапазон вимірювань (N) : від 0 до 99.9
- Вимірювання коефіцієнта поглинання (κ): від 0 до 16.0 м-1
- Вимірювання температури мастила: від 0 до 150°C
- Габаритні розміри (mm): 450x300x200
- Вага (kg): 14 кг.

